

Omschrijving
snijbrander HP1 100

Foto



| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (gram) |
|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 1.000 | 66 | 76 | 1603 |

Produktinformatie

Deze robuuste brander wordt onder andere gebruikt voor sloopwerkzaamheden. De RVS pijpen zijn aan een zijde in een zware bekhouter gesoldeerd en aan de andere zijde is er een soldeerverbinding in het kraanhuis. Doordat er geen lijmverbindingen zijn gebruikt is de kans op lekkage aan de brander erg klein. Door het gebruik van nozzle-mix mondstukken is er bijna geen kans dat bij een eventuele vlamterugslag de brander kapot gaat. Meestal zal na het vervangen van het snijmondstuk gewoon doorgewerkt kunnen worden. De snijbander van 1 meter is voorzien van een 120 graden bekhouter. Voor sloopwerk van staal dat op de vloer ligt is dit een zeer geschikte brander. Deze brander hebben we ook in het programma in een 50 cm uitvoering (6150) en een 70 cm uitvoering (6170).

Opmerkingen

Het snijmondstuk bepaalt met welk gas gesneden moet worden. Wilt u van acetyleen overstappen op propaan dan hoeft alleen het snijmondstuk vervangen te worden. De snijbrander hoeft hiervoor niet aangepast te worden.