

Artikelnummer
6170

Omschrijving
snijbrander HP1 70

Foto



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (gram)
730	66	76	1352

Productinformatie

Deze robuuste brander wordt onder andere gebruikt voor sloopwerkzaamheden. De RVS pijpen zijn aan een zijde in een zware bekhouter gesoldeerd en aan de andere zijde is er een soldeerverbinding in het kraanhuis. Doordat er geen lijmverbindingen zijn gebruikt is de kans op lekkage aan de brander erg klein. Door het gebruik van nozzle-mix mondstukken is er bijna geen kans dat bij een eventuele vlamterugslag de brander kapot gaat. Meestal zal na het vervangen van het snijmondstuk gewoon doorgewerkt kunnen worden. De snijbander van 70 cm is voorzien van een 120 graden bekhouter. Deze brander is het meest geschikt als het sloopwerk soms op de vloer ligt en een andere keer op heuphoogte. Ligt het werk altijd op de vloer dan is er een brander van 100 cm te leveren (6110). Werkt u altijd op heuphoogte dan hebben wij voor u de 50 cm brander (6150).

Opmerkingen

Het snijmondstuk bepaalt met welk gas gesneden moet worden. Wilt u van acetyleen overstappen op propaan dan hoeft alleen het snijmondstuk vervangen te worden. De snijbrander hoeft hiervoor niet aangepast te worden.