



## WELDKAR WK MIG 2125

De Weldkar WK MIG 2125 is een krachtige MIG inverter op 230 Volt. Deze kleinste telg uit het Weldkar MIG programma blinkt uit in laskwaliteit, compactheid en eenvoud.

Met een gewicht van slechts 12,5 kg is deze draagbare, robuuste machine de ideale lashulp voor zowel in de werkplaats als op locatie. Met een netspanning van 230 Volt en een maximaal lasvermogen van 200 Ampère, is er een groot toepassingsgebied op staal en CuSi3.

De machine is traploos regelbaar, voorzien van burn-back schakelaar, "wave control" (zorgt voor een rustige, afgevlakte lasboog in het kortsluitboog gebied) en centraal aansluiting.

De sterke, uit aluminium gegoten 2-rols draadaanvoerunit transporteert het lasdraad probleemloos over een lengte van maximaal 4 meter. De machine is voorzien van CE en EMC.

### Technische specificaties

Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz +10%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 50 - 200 A
Inschakelduur	: 200 A - 25%
	: 120 A - 60%
Nullastspanning	: 42 Volt
Te verlaten draad	: FE: 0,6/0,8/1,0
	: INOX: 0,8/1,0
	: CuSi3: 0,8
	: Gevuld: 0,9
Max. draadspoeldiameter	: Ø 200 mm / 5 kg
Aandrijving	: 2-rols
Beschermingsklasse	: IP 23
Europese norm	: EN 60974-1
Gewicht	: 12,5 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 214 x 465 x 395 mm

### Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel, draamriem en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter massakabel 25 mm<sup>2</sup> + aardklem 300A en gasslang 2 meter.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101643905	WK MIG 2125, <b>zonder toebehoren</b> .
• 101644359	WK MIG 2125 inclusief MIG-Lastoorts WK 150.
• 101643916	WK MIG 2125 inclusief MIG-Lastoorts en toebehorensset.

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518745	Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746	Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 210503202	Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210503203	Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
• 200602619	Aardkabel 35 mm <sup>2</sup> WKP 35 - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 166044963	Onderstel verrijdbaar.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-32 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

