



## WELDKAR WK MIG 3140

Deze draagbare Weldkar WK MIG 3140 is door zijn hoge vermogen van 310 Ampère en bijbehorende hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar.

Van zpp'er tot scheepwerf, deze machine kan elke lasklus op diverse soorten materialen aan. Mede door zijn 4-rols draadaanvoersysteem is een langdurig en storingsvrije draaddoorvoer gegarandeerd tot een lengte van maximaal 4 meter.

Alle parameters zijn traploos instelbaar en duidelijk af te lezen op het digitale display, wat de nauwkeurigheid zeer ten goede komt.

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar; enkele kenmerken van deze robuuste MIG inverter.

### Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz +10%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 50 - 315 A
Inschakelduur	: 315 A - 40%
	: 260 A - 60%
	: 200 A - 100%
Nullastspanning	: 53 Volt
Te verlaten draad	: FE: 0,6/0,8/1,0/1,2
	: INOX: 0,8/1,0/1,2
	: AL: 0,8/1,0/1,2
	: CuSi3: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23
Europese norm	: EN 60974-1
Gewicht	: 25 kg
Afmetingen (bxdxh)	: 240 x 610 x 430 mm

### Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter massakabel 35 mm<sup>2</sup> + aardklem 300A en gas slang 2 meter.

Artikelnr.	Omschrijving
•101643907	WK MIG 3140, <b>zonder toebehoren</b> .
•101644361	WK MIG 3140 inclusief MIG-Lastoorts WK 360.
•101643918	WK MIG 3140 inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset.

### Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
•210518759	Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
•210518760	Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
•200602619	Aardkabel 35 mm <sup>2</sup> WKP 35 - 3 meter, voorzien van aardklem.
•166045012	Onderstel vrijdbaar.
•163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-32 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

