


WELDKAR WK PLASMA 6590

Met een snijcapaciteit van maximaal 30 mm in staal is deze draagbare (22 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerven, als ook op locatie.

Mede door de geavanceerde inverter techniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Weldkar WK Plasma 6590 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 65 Ampère en inschakelduur van 90%(!). Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar "on-air" ontstekingsysteem van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Aan de achterzijde is de drukregelaar met waterafscheider gemonteerd.

Het geheel is samengebouwd in een robuuste omkasting met een stevige draagbeugel aan de bovenkant en een perspex beschermruit voor het bedieningspaneel.

De machine is voorzien van CE en EMC.

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz +10%
Afzekering	: 16 A (traag)
Snijstroom min - max	: 20 - 65 A
Inschakelduur	: 65 A - 90%
	61 A - 100%
Nullastspanning	: 300 Volt
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch
Maximale snijdikte	: 30 mm (staal)
Luchtverbruik	: 160 l/min - 5,0 bar
Beschermingsklasse	: IP 23
Europese norm	: EN 60974-1
Gewicht	: 22 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 240 x 590 x 433 mm

Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A en handsnijtoorts PT 60 - 6 meter.

Artikelnr.	Omschrijving
•151643912	WK Plasma 6590 met 6 meter handsnijtoorts.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.
•249541411	Handsnijtoorts PT 60 - 6 meter.		
•200644993	Aardkabel 35 mm ² WKP 25 - 5 meter, voorzien van aardklem.		
•249544497	Cirkelsnijset compleet voor handsnijtoorts PT 60.		
•249544498	Snijwagen voor handsnijtoorts PT 60.		
•249544470	Handsnijtoortskop PT 60.	1	1
•249544471	O-ring.	20	2
•249544472	Handgreep met schakelaar.	1	3
•249515985	Schakelaar.	2	4
•249544473	Elektrode standaard.	10	5
•249509008	Luchtverdeler.	5	6
•249544474	Snijhuls Ø 0,65 mm / 10-20 A.	10	7
•249544475	Snijhuls Ø 0,8 mm / 20-30 A.	10	7
•249544477	Snijhuls Ø 0,9 mm / 30-40 A.	10	8
•249544478	Snijhuls Ø 1,0 mm / 40-50 A.	10	9
•249544479	Snijhuls Ø 1,1 mm / 50-60 A.	10	9
•249544484	Snijhulshouder.	1	10
•249544485	Snijhulshouder Max Life.	1	10
•249544486	Afstandhouder 2-punts.	2	11

