

WELDKAR WK TIG 1660 DC/HF PULSE

Artikelnummer: 111640162

De Weldkar WK TIG 1660 DC/HF Pulse op 230 Volt is voorzien van alle functies welke een professionele TIG lasser zich kan wensen. HF ontsteking, up- en downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Met name dat laatste is een vereiste bij dunwandige RVS laswerkzaamheden. Naast dit alles is het ampèrage traploos instelbaar en duidelijk zichtbaar op het elektronische display. Met een hoog vermogen (160 A) en een hoge inschakelduur (60%) kan deze machine lang en intensief gebruikt worden voor het lassen van staal, RVS, titanium, brons etc., bij zowel laswerkzaamheden op locatie als in werkplaatsen.

Naast de TIG laswerkzaamheden kan er ook met beklede elektroden (MMA) gelast worden t/m 3,25 mm, zowel rutiel, basisch en RVS. En dat alles met een gewicht van slechts 7,0 kg!

Deze machine is voorzien van een handige, verstelbare draagriem en wordt compleet geleverd in een robuuste koffer met toebehoren, zoals een 4 meter TIG toorts WP, 4 meter massakabel met aardklem, TIG toorts onderdelen 2,4 mm en laskabel 4 meter met elektrodenhouder.

De machine is voorzien van beschermingsklasse IP 23 S (spatwaterdicht) en EMC. Met 2 jaar volledige fabrieksgarantie!



Technische specificaties

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 160 A	5 - 160 A
Inschakelduur 40°C	: 160 A - 60%	160 A - 60%
	145 A - 100%	145 A - 100%
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Isolatieklasse	: H	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 7,0 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 135 x 400 x 250 mm	

Uitvoeringen

Artikelnr.	Omschrijving
• 111640162	Weldkar WK TIG 1660 DC/HF Pulse, compleet geleverd met een opbergkoffer, laskabel 25 mm ² + elektrodenhouder 200A, massakabel 25 mm ² + aardklem 300A en TIG-lastoorts WP17 uitgerust op 2,4 mm incl. gaslang 2 meter.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 111117127	Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 17 - 4 mtr, lastang knijp - 3 mtr, 3 mtr aardkabel 25 mm ² met massaklem, reduceerventiel Maxy, lashelm, bikhamer en lashandschoenen.
• 111102578	Weldkar toebehorenset artikelnr. 111117127, inclusief cylinder argon (2 liter).
• 230518976	Lastoorts WK 17 - 4 meter, gasgekoeld.
• 230518977	Lastoorts WK 17 - 8 meter, gasgekoeld.
• 200617294	Aardkabel 25 mm ² - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 101108702	Verrijdbaar onderstel.
• 183533445	Lashelm WK CV 913 met lasfilter kleur 9 - 13 Din.
• 183502037	Buitenruit Lashelm WK CV 913, 91,5x110,5 mm, (verp. per 10).
• 183512785	Binnenruit Lashelm WK CV 913, 47x97 mm, (verp. per 10).
• 183537197	Lashelm WK 820S-XXL, met lasfilter kleur 6 - 9 en 9 - 13 Din.
• 183537576	Buitenruit Lashelm WK 820S-XXL, 133x114 mm, (verp. per 10).
• 183537573	Binnenruit Lashelm WK 820S-XXL, 94,7x89,7 mm, (verp. per 10).
• 189524561	Lashandschoen Tig Nerfleur, maat XL, 15 cm kap.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.
• 163012331	Reduceerventiel model Maxy Flow met enkele manometer en flowmeter.

