



WELDKAR WK TIG 2025 AC/DC PULSE

Artikelnummer: 111640163

Deze 230 Volt draagbare wissel-/gelijkstroom WK TIG inverter (AC/DC) heeft een lasstroombereik tot 200 Ampère en een gewicht van slechts 21,5 kg. Dankzij zijn hoge vermogen kan er aluminium, RVS en staal t/m 5 mm mee worden gelast. Naast de MMA functie voor het lassen van beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 3,25 mm, is deze machine voorzien van een scala aan in- en afstel mogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk. Natuurlijk beschikt deze professionele machine over HF ontsteking, up- downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Daarnaast beschikt de WK TIG 2025 AC/DC Pulse over een instelbare stroomfrequentie, wat de inbranding verbetert en een nog betere controle geeft over het smeltbad. Het eenvoudige bedieningspaneel is, ondanks de vele functies, overzichtelijk. Kortom, de ideale machine voor TIG laswerkzaamheden aan alle soorten materialen, inclusief aluminium.

Deze machine is voorzien van een handige draagbeugel en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter TIG toorts WP, massakabel 4 meter met aardklem, TIG toorts onderdelen 2,4 mm en laskabel met elektrodenhouder. De machine heeft beschermingsklasse IP 23 S (spatwaterdicht) en EMC. Met 2 jaar volledige fabrieksgarantie!

Technische specificaties

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 - 200 A (AC) 5 - 200 A (DC)	10 - 170 A (AC) 5 - 170 A (DC)
Inschakelduur 40°C	: 200 A (AC) - 25% 90 A (AC) - 60% 70 A (AC) - 100%	200 A (DC) - 25% 110 A (DC) - 60% 80 A (DC) - 100%
Instelbare downslopetijd	: 0-10 sec.	
Gas-voorstroomtijd	: 0,1-10 sec.	
Instelbare gas-nastroomtijd	: 0,1-10 sec.	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 21,5 kg	
Afmetingen (bx dxh)	: 240 x 500 x 450 mm	

Uitvoeringen

Artikelnr.	Omschrijving
• 111640163	Weldkar WK TIG 2025 AC/DC Pulse, compleet geleverd met een laskabel 35 mm ² + elektrodenhouder 200A, massakabel 35 mm ² + aardklem 300A en TIG-lastoorts WP26 uitgerust op 2,4 mm incl. gasslang 2 meter.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 111102579	Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastoorts WK 26 - 4 mtr, lastang knijp - 3 mtr, 3 mtr aardkabel 50 mm ² met massaklem, reduceerventiel Maxy, lashelm, bikhamer en lashandschoenen.
• 230518985	Lastoorts WK 26 - 4 meter, gasgekoeld.
• 230518986	Lastoorts WK 26 - 8 meter, gasgekoeld.
• 200617294	Aardkabel 25 mm ² - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 200602620	Aardkabel 50 mm ² - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 101108702	Verrijdbaar onderstel.
• 183533445	Lashelm WK CV 913 met lasfilter kleur 9 - 13 Din.
• 183502037	Buitenruit Lashelm WK CV 913, 91,5x110,5 mm, (verp. per 10).
• 183512785	Binnenruit Lashelm WK CV 913, 47x97 mm, (verp. per 10).
• 183537197	Lashelm WK 820S-XXL, met lasfilter kleur 6 - 9 en 9 - 13 Din.
• 183537576	Buitenruit Lashelm WK 820S-XXL, 133x114 mm, (verp. per 10).
• 183537573	Binnenruit Lashelm WK 820S-XXL, 94,7x89,7 mm, (verp. per 10).
• 189524561	Lashandschoen Tig Nerfleur, maat XL, 15 cm kap.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.
• 163012331	Reduceerventiel model Maxy Flow met enkele manometer en flowmeter.

